

導電性フリーキャリア

搬送・保管・ピッキング用

アルミアングルを使用して希望サイズに設計、製作致します。

Point

受注生産品

- アースによる静電気対策が可能です。

表面抵抗値 $10^6 \Omega$ 以下

※上記データは測定値であり
保証値ではありません。

使用例

EXAMPLE



コンテナ用

コンテナ搬送用



マガジンラック(2台載せ)用

マガジンラック搬送用



通常キャスト+チェーンタイプ

アルミフレームにチェーンを取り付け、アースを取るタイプ



導電性キャストタイプ

キャストより直接アースを取るタイプ

導電性ジョイントスノコ

搬送・保管・ピッキング用

簡単に組み合わせるだけで拡張できる
導電性のジョイント式スノコです。

Point

- 静電気対策が必要な場所を容易に導電フロア化できます。
- 生産ラインの移設時にもクッションタイプは組み直しが容易にできます。

表面抵抗値 $10^6 \Omega$ 以下

※上記データは測定値であり
保証値ではありません。

使用例

EXAMPLE



マガジンラックやコンテナの、
フロアへの直置き防止に使用
できます。



クッションタイプ

材質：発泡 PP

サイズ(外寸): 905 × 595 × 34 (mm)



サイズ(外寸): 356 × 338 × 25 (mm)